

MURUS DRIVER MD-250

多目的杭打抜機

羽根付鋼管回転圧入工・柱状地盤改良工・アースオーガ工・杭抜き工事・ノバルハンマ工



【短尺リーダー仕様】

1. 天井高5m、桁下、建物内でも施工可能
2. 現場で簡単に短尺に変更

新機種導入
回転トルク国産最大級

【特徴・機能】

- 現場での施工能率が大幅にアップ
... 回転トルク200kN・m ...
- 回転機の昇降にラック式を採用
- リーダーも4タイプに変化します
(杭長:9m、7m、5m、2m)
- 低空頭で施工可能
- 施工管理装置(カード記録式)
- オーガ昇降速度制御(ダイヤル式)
- 回転トルク、押圧力一定装置



主要諸元

回転圧入機		
回転トルク	1速	Max.200kN・m (20 ton・m)
	2速	Max.150kN・m (15 ton・m)
	3速	Max.100kN・m (10 ton・m)
回転数	1速	4 ~ 11 rpm
	2速	5 ~ 15 rpm
	3速	8 ~ 22 rpm
圧入引抜力	1速/2速	140kN(1.4ton)/70kN(7ton)
昇降速度	1速/2速	2.8m/min / 5.6m/min
ウィンチ最大巻上げ荷重		15kN(1.5ton)
ウィンチ最大巻上げ速度		8.0m/min
全長×全幅×全高(輸送時)		11,350mm×2,836mm×3,065mm
乾燥重量/カウンタウェイト(2)装着時		* 34,250kg / 37,000kg
ベースマシン		0.7m ³ 級(排ガス3次)
定格出力		122kW/2,000min ⁻¹

*基本ロード、鋼管用振れ止め、カウンタウェイト(1)含む

お問い合わせ先

東京テクノ株式会社

〒194-0211 東京都町田市相原町3731-6
TEL.042-783-8353(代) FAX.042-782-7681